

Zapraszamy do korzystania z usług Miilux Poland

Zapewniamy pełen profesjonalizm i wysoką jakość wszystkich prac. Oferujemy naszym kontrahentom obróbkę blach naszych oraz w kooperacji na materiałach klientów, z wykorzystaniem parku maszyn:

LINIA TECHNOLOGICZNA DO HARTOWANIA BLACH ORAZ KOMPONENTÓW

- Roczna wydajność ok 20 000 ton blachy stalowej i komponentów (w zależności od rozmiaru blachy)
- Zakres grubości – 5 – 100 mm
- Max. wymiary 2500x6000 mm
- Hartowanie na wskroś

WYPALARKA PLAZMOWO GAZOWA Z GŁOWICĄ 3D

- dwa niezależne portale
- 2 palniki tlenowe oraz 3 palniki plazmowe (w tym 1 palnik 3D)
- możliwość cięcia plazmowego i ukosowania blach o grubości do 50 mm i kącie nachylenia fazy do 45 stopni od pionu
- cięcie gazowe do grubości 150 mm
- wymiary stołu roboczego 3000x14000

WIERTARKA PROMIENIOWA

- max średnica wiercenia ϕ 50mm

PRASA KRAWĘDZIOWA

- Siła nacisku 600t
- Maksymalna długość elementów do 6m

ŚRUTOWNICA PRZELOTOWA GIETART

- wymiary okna przejazdowego
2 500 X 600 (szerokość x wysokość)
- 6 turbin
- Klasa czyszczenia do Sa3

INFRASTRUKTURA

- Suwnice 2 X 6,3 t wyposażone w trawersy magnetyczne (4 sztuki)
- Suwnica 16 t
- Wózki widłowe (7 t oraz 3 t)

SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

- MIG (Metal Inert Gas) - 131
- MAG (Metal Active Gas) - 135/138, 136

FREZARKA CNC

- wymiary stołu 1800 x 860 mm
- nośność stołu 2 000 kg
- chłodzenie przez wrzeciono
- sterowanie Fanuc
- X - 1800 mm, Y - 860 mm, Z - 700 mm

PRASA TYPU C – NACISK 250T

UKOSOWANIE TERMICZNE ELEMENTÓW – PÓŁAUTOMATYCZNE PRZECINARKI GAZOWE

Miilux Poland Sp. z o.o.

Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

biuro@miilux.pl
Tel.: +48 32 777 39 32 | +48 660 062 737

Miilux[®]oy

Blachy Miilux HF100/HF200/HF300 to idealne rozwiązanie stosowane w krytycznych obszarach w warunkach nadmiernego zużycia. Miilux dostarcza sprawdzone rozwiązania w zakresie blach napawanych produkowanych na bazie węglików chromu bądź również innych złożonych struktur. Ze względu na właściwości mechaniczne blachy napawane mają zastosowanie w aplikacjach takich jak: rurociągi, przesiewacze, wentylatory, cyklony, mieszalniki, sita, kolana, leje, opancerzenia, przenośniki i inne.

BLACHY NAPAWANE MIILUX HF, JAKO UZUPEŁNIENIE OFERTY BLACH TRUDNOŚCIERALNYCH MIILUX, SĄ STOSOWANE W PRZYPADKU WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ M.IN. W TAKICH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU JAK:

- przemysł cementowy,
- przemysł górniczy,
- branża wydobywcza,
- roboty drogowe,
- przemysł szklarski,
- przemysł stalowy,
- ceramika budowlana,
- recycling,
- rolnictwo,
- przemysł energetyczny

NAPAWANE BLACHY TRUDNOŚCIERALNE MIILUX HF 100/200/300 WYKONANE SĄ Z BAZOWEJ BLACHY KONSTRUKCYJNEJ W GATUNKACH:

	Blachy bazowe
HF100	S235//S355
HF200	S235 // S355 // P265GH (HII)
HF300	S235 // S275 // S355

oraz trudnościeralnej warstwy, która наносzona jest metodą spawania łukowego.

Blachy mogą być cięte i formowane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

BLACHY OFERUJEMY WG SPECYFIKACJI:

	Twardość	Tarcie	Uderzenie	Temperatura
HF100	HRC 60-62	++	+	+
HF200	HRC 62-65	+++	+	++
HF300	HRC 63-65	+++	+	+++

STANDARDOWO OFERUJEMY GRUBOŚCI BLACH:

5+3, 6+4, 8+4, 10+4, 12+4, 8+5, 8+6, 8+7, 8+8, 10+5, 10+9, 10+5+5

ANALIZA CHEMICZNA

	C	Cr	Mn	Si	B	Inne	Fe
HF100	4,8%	32%	1,5%	0,8%	0,3%	1%	bal.
HF200	4,5%	23%	0,7%	0,8%	4,5%	0,4%	bal.
HF300	4,8%	22%	4,2%	3,4%	0,5%	0,9%	bal.

Blachy napawane Miilux HF oferujemy w arkuszach o wymiarach 1500 X 3000 [mm] – obszar napawany 1400 X 2900 [mm]. Realizujemy dostawy bezpośrednio z naszego magazynu w Tarnowskich Górach. Inne wymiary oraz grubości realizujemy na indywidualne zapytanie klienta.